PRO OILS PRO-TEC 20W50

Multigrade motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren onder alle bedrijfsomstandigheden en gedurende het hele jaar. Dankzij het hoge gehalte aan actieve componenten kan deze olie het hele jaar door worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden. Dankzij de hoge weerstand tegen veroudering is het mogelijk langere olieverversingsintervallen te hanteren.

ESSENTIAL

Toepassingen

Deze olie is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met of zonder turbocompressor, onder alle bedrijfsomstandigheden, in alle seizoenen en voor Long Drain-intervallen. Verversingsintervallen lopen op tot 15.000 km afhankelijk van de omstandigheden.

Prestatieniveau

- ACEA: A3/B3
- ACEA: A3/B4
- ACEA: E3
- ALLISON: C4
- API: CG-4/SJ
- CAT: TO-2
- GM: 6136M
- MAN: M3275-1
- MB: 228.3
- MB: 229.1
- VOLVO: VDS-2

Karakteristieken

	Unit	Average Value
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.885
Viscositeit 40°C	mm²/s	151.00
Viscositeit 100°C	mm²/s	17.50
Viscositeit -15°C	mPas	8000
Viscositeitsindex		125
Vlampunt COC	°C	238
Vloeipunt	°C	-24
Total Base Number	mgKOH/g	10.2
Sulfaatasgehalte	%	1.29

Verpakking