PRO OILS PRO-TEC ULTRA 15W40

Deze heavy duty motorolie is gebaseerd op hoogwaardige "low SAPS" additieven in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. Deze multigrade motorolie voldoet aan de meest recente eisen van automobielbouwers voor toepassing in de nieuwste, snel draaiende viertakt dieselmotoren en heeft de volgende eigenschappen:

- voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- uitstekende koude start eigenschappen
- zeer goede "shear stability"
- verbeterde weerstand tegen oxidatie
- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor neerslag en "sludge" beperkt blijven
- uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming een lager olieverbruik

EURO V & VI

SHPD

Prestatieniveau

- ACEA: E9
- API: CK-4/SN
- CAT: ECF-3
- CUMMINS: CES20086
- DETROIT DIESEL: 93K222
- DEUTZ: DQC III-18 LA
- FORD WSS M2C171-F1
- MACK: EOS-4.5
- MAN: M3775
- MB: 228.31
- MTU: TYPE 2.1
- RENAULT: VI RLD-3
- VOLVO: VDS-4.5

Karakteristieken

	Unit	Average Value
Total Base Number	mgKOH/g	9,8
Vloeipunt	°C	-42
Vlampunt COC	°C	236
Viscositeitsindex		162
Viscositeit 100°C	mm²/s	14.20
Viscositeit 40°C	mm²/s	99.60
Viscositeit -20°C	mPas	4600
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.865

Toepassingen

Deze heavy duty motorolie is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Dit product voldoet aan en overtreft de eisen voor API CJ-4. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse automobielbouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren indien voorgeschreven door de producent.

Verpakking